

ČP 250

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla U_{okna} (W/Km ²)	Poznámky
10		4	900/1560	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	Výšku nadsvětliku přizpůsobit stávajícímu novému plastovému oknu v 1NP
11		1	920/1850	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
12		1	900/1560	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
13		3	900/1600	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
14		3	950/1560	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
15		1	1560/1560	Okno dvoudílné s pevným sloupkem a nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné	bílá	1,10	
16		2	850/1400	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
17		1	800/1300	Okno jednodílné s nadsvětlikem, plastové, otevíravé a sklopné spodní část dělená sklodělicím sloupkem šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	

18		1	800/900	Okno jednodílné se sklodělicím sloupkem šíře 80-85 mm plastové, otevíravé a sklopné	bílá	1,10	
19		2	400/800	Okno plastové, otevíravé a sklopné	bílá	1,10	
20		2	460/1470	Okno plastové, otevíravé a sklopné vodorovný dělicí prvek - sklo dělicí příčka	bílá	1,10	
21		1	800/400	Okno plastové, sklopné	bílá	1,10	
22		1	900/450	Okno plastové, sklopné	bílá	1,10	
23		1	860/420	Okno plastové, sklopné	bílá	1,10	
24		3	860/450	Okno plastové, sklopné	bílá	1,10	
Součet		27					

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, středové těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení, zasklení 6-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček, $U_{okna}=1,1$ W/m²K, RW=33 dB, barva rámu a křídél - venkovní i vnitřní - bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Venkovní parapet - stávající. napojení bude provedeno přechodovou lištou z PZ plechu lakovaného. Vnitřní parapet - parapetní deska dřevotřísková, laminovaná se zaoblenou čelní hranou, šířka 300 mm.

Před výrobou je nutné otvory přeměřit na místě a upřesnit směr otevírání oken (levé x pravé) dle konkrétních podmínek v bytě

ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	STAVEBNÍ ÚŘAD :
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod
INVESTOR : Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22		
MÍSTO STAVBY : Železný Brod, nábřeží Obránců míru		
NÁZEV AKCE :		
Výměna oken v objektu čp. 250		
STAVEBNÍ OBJEKT : Navrhované úpravy		
NÁZEV VÝKRESU : Tabulka oken čp. 250		
DATUM :		05/2013
STUPEŇ PD :		Projekt ke stav.pov.
Autorská práva vyhrazena		
MĚŘÍTKO :		Č. VÝKRESU :
1:100		01.1

F:\ARCHIVNI\Archiv 11\ŽB bytový podnik\ŽB čp 250\ŽB 250.pln

PROJEKT

MATURA
Lomnice nad Popelkou čp. 77
IČO: 13233564, tel./fax: 481 672106, 777 814800