

# ČP 74 Horská Kamenice

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Souč.prost.tepla $U_{okna}$ (W/Km2)	Poznámky
10		24	1050/1800	Okno jednoduché s nadsvětlíkem plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
11		2	1010/1600	Okno jednoduché s nadsvětlíkem plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
12		1	980/1530	Okno jednoduché plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
13		1	990/1260	Okno jednoduché plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
14		4	840/1400	Okno jednoduché plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
15		2	840/1600	Okno jednoduché s nadsvětlíkem plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
16		2	900/1800	Okno jednoduché s nadsvětlíkem plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
17		6	590/980	Okno plastové, otevíravé a sklopné	bílá	1,10	

18		2	350/700	Okno plastové, fix	bílá	1,10	
19		4	910/960	Okno jednoduché plastové, otevíravé a sklopné dělení sklodělicí příčkou šíře cca 80-85 mm	bílá	1,10	
20		2	DN 650	Okno kruhové plastové FIX alter. dřevěné FIX	bílá	1,10	
<b>Součet</b>		<b>50</b>					

## Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, středové těsnění, celobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vykloupení, zasklení 6-16-4, sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček,  $U_{okna}=1,1$  W/m2K, RW=33 dB, barva rámu a křidel - venkovní i vnitřní - bílá, větrací systém zaručující výměnu vzduchu, parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

Venkovní parapet - stávající, napojení bude provedeno přechodovou lištou z PZ plechu lakovaného. Vnitřní parapet - parapetní deska dřevotřísková, laminovaná se zaoblenou čelní hranou, šířka 380 mm.

**Před výrobou je nutné otvory přeměřit na místě a upřesnit směr otevírání oken (levé x pravé) dle konkrétních podmínek v bytě**

ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	STAVEBNÍ ÚŘAD :			
ing. Matura Zbyněk	ing. Matura Zbyněk	Železný Brod			
INVESTOR :	Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22				
MÍSTO STAVBY :	Horská Kamenice				
NÁZEV AKCE :	<b>Výměna oken v objektu čp.74 Horská Kamenice</b>			DATUM :	05/2013
STAVEBNÍ OBJEKT :	Navrhované úpravy			STUPEŇ PD :	Projekt ke stav.pov.
NÁZEV VÝKRESU :	<b>Tabulka oken čp. 74</b>			MĚŘÍTKO :	Č. VÝKRESU :
				<b>1:100</b>	<b>01.1</b>

F:\ARCHIVNI\Archiv 11\ŽB bytový podnik\Horská Kamenice 74\Horská Ka