

sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Počet	Rozměr	Popis	Počet	Součinitel prostupu tepla $U_{\text{dveře}}$ (W/Km2)	Barva	Poznámky
10 P		P	1750/2450 otvíravé křídlo 900/1970	Dveře venkovní, plastové, prosklené s nadsvětlíkem velikost sestavy 1750/2450 dovnitř otvíravé	1	U=1,1 W/m2K	Palisandr	cylindrická vložka, třibodový zámek vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací elektrické ovládání zámku

### Podrobnější technický popis dveří :

Dveře plastové, CELOPROSKLENÉ, spodní část do výšky 400 mm plná výplň, dovnitř otvíravé, bezpečnostní sklo, samozavírač s aretací, třibodový bezpečnostní zámek dveří, U=1,1 W/Km2, R<sub>w</sub>=35 dB, cylindrická vložka, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ vchodových dveří (dálkové otevírání), vnitřní klika hnědá , venkovní koule hnědá, okapnice

Před výrobou je nutné přeměřit na místě

MÍSTO STAVBY: Bzí	ZODP. PROJEKTANT: ing. Matura Zbyněk	INVESTOR: Bytový podnik města Železného Brodu, Příčná 350, 468 22
NÁZEV AKCE: <b>Výměna oken a dveří v objektu čp. 148 Bzí</b>		DATUM: 02/2013
		MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>
		Č. VÝKRESU: <b>01.2</b>